

Datenblatt		6 Meter Pool	9 Meter Pool	12 Meter Pool	
Maße	Länge des oberen Randes „B“ *	614	915	1222	
	Breite des Beckens / äußere Breite des oberen Randes *	230 / 255	230 / 262	230 / 272	
	Breite des Beckens / Breite des Beckenbodens *	280 / 320	280 / 320	277 / 320	
	Länge des Beckens *	230 / 244	230 / 244	230 / 244	
	Länge des Poolbodens „A“ *	280 / 300	280 / 300	277 / 288	
	Tiefe des Beckens / äußere Höhe „C“ **	500	790	1070	
		606	906	1212	
		115 / 140	115 / 140	-	
	130 / 155	130 / 155	130 / 155		
	140 / 165	140 / 165	140 / 165		
	150 / 175	150 / 175	150 / 175		
Technische Daten	Poolkapazität	L	13200	20650	32300
	Minimales Poolgewicht (Leerstand mit voller Ausstattung)	Kg	2950	4800	7300
	Minimales Bruttogewicht	Kg	15 800	25 500	38 500
	Leistung	220V/50Hz / 380V/50Hz			
	Konstruktionsmaterial	Stahl Corten S235			
	Maßtoleranzen (mm)	+/- 0,25%			
	Beckenmaterial (Fa. Cefil)	Acrylbeschichtetes verstärktes Polymer			
	Pooldeck Material (Fa. NewTechWood)	Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoff (WPC)			
	Stromversorgung	Comfort	230V	230V	230V
		Premium	230V	230V	230V
		Sport & Spa	230/380V	230/380V	230/380V
	Absicherung	Comfort	16A	16A	16A
		Premium	16A	16A	16A
		Sport & Spa	25A	25A	25A
	Stromverbrauch***	Comfort	0,5 kWh	0,5 kWh	0,8 kWh
		Premium	0,6 - 1,6 kWh	0,7 - 2 kWh	1 - 2,6 kWh
		Sport & Spa	0,6 - 5,3 kWh	0,7 - 5,7 kWh	1 - 6,3 kWh
	Filtersystem (Hayward PowerLine)	Druck	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
		Durchfluss	6 m3/h	10 m3/h	10 m3/h
		Gewicht	18 kg	20 kg	20 kg
Leistungsaufnahme		0,37 KW	0,55 KW	0,55 KW	
Inverter-Wärmepumpe (AquaJoy)	Stromversorgung	220-240V	220-240V	220-240V	
	Max. Leistungsaufnahme	0,09-0,98 KW	0,11-1,29 KW	0,15-1,62 KW	
	Maximaler Strom	7,3 A	9,5 A	12,23 A	
	Heizleistung	1,5-7,01 KW	1,89-9,22 KW	2,5-11,50 KW	
	Geräuschpegel (dBA)	30-44	31-44	32-45	
Gegenstromanlage (Pahlen Jet Swim Motion)	Leistungsaufnahme	2,2 KW	2,2 KW	2,2 KW	
	Schutzklasse	IP55	IP55	IP55	
	Durchfluss	60 m3/h	60 m3/h	60 m3/h	
Innenbeleuchtung	Typ	LED	LED	LED	
	Leistungsaufnahme	0,35 KW	0,35 KW	0,35 KW	
Zusatzinformation	Lokales Auftreten von Rost bis zu 1% der Gesamtfläche ist möglich				
	*Cubepools sind individuell maßgefertigte Produkte, die in Handarbeit gefertigt werden. Daher können Maßabweichungen von bis zu ±0,5% auftreten.				
	** Ohne Berücksichtigung der Containerrechen + 2 cm an den Ecken – punktuelle Absenkung der Fundamentbasis empfohlen.				
	*** Bei zusätzlicher Ausstattung erhöht sich der Stromverbrauch (weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler).				

