

	Datenblatt		6 Meter Pool	9 Meter Pool	12 Meter Po
	Länge des oberen Randes "B" *		614	915	1222
Maße	Breite des Beckens / äußere Breite des oberen Randes * Breite des Beckens / Breite des Beckenbodens *	cm	230 / 255	230 / 262	230 / 272
			280 / 320	280 / 320	277 / 320
			230 / 244	230 / 244	230 / 244
			280 / 300	280 / 300	277 / 288
	Länne des Deskens *				
	Länge des Beckens *		500	790	1070
	Länge des Poolbodens "A" *		606	906	1212
	Tiefe des Beckens / äußere Höhe "C" **		115 / 146	115 / 146	-
			130 / 161	130 / 161	130 / 161
			140 / 171	140 / 171	140 / 171
			150 / 181	150 / 181	150 / 181
	Poolkapazität	L	13200	20650	32300
Technische Daten	Minimales Poolgewicht (Leerstand mit voller Austattung)	Kg	2750	4500	6500
	Minimales Bruttogewicht	Kg	15 800	25 500	38 500
	Leistung		220V/50Hz / 380V	//50Hz	
	Konstruktionsmaterial		Stahl Corten S2		
			+/- 0,25%		
	Maßtoleranzen (mm)	A		aldee Del	
	Beckenmaterial (Fa. Cefil)		beschichtetes verstä		
	Pooldeck Material (Fa. NewTechWood)	Holz-	Kunstoff-Verbundwe	rkstoff (WPC)	
	Stromversorgung	Comfort	230V	230V	230V
		Premium	230V	230V	230V
		Sport & Spa	230/380V	230/380V	230/380\
	Absicherung	Comfort	16A	16A	16A
		Premium	16A	16A	16A
		Sport & Spa	25A	25A	25A
	Stromverbrauch***	·			
		Comfort	0.5 kWh	0.5 kWh	0.8 kWh
		Premium	0.6 - 1.6 kWh	0.7 - 2 kWh	1 - 2.6 kW
		Sport & Spa	0.6 - 5.3 kWh	0.7 - 5.7 kWh	1 - 6.3 kW
	Filtersystem (Hayward PowerLine)	Druck	2.5 bar	2.5 bar	2.5 bar
		Durchfluss	6 m3/h	10 m3/h	10 m3/h
		Gewicht	18 kg	20 kg	20 kg
		Leistungsaufnahme	0,37 KW	0,55 KW	0,55 KW
	Inverter-Wärmepumpe (Aquaviva)	Stromversorgung	220-240V	220-240V	220-240V
		Max. Leistungsaufnah	0,09-1,09 KW	0,11-1,44 KW	0 17-1 74 K
		Maximaler Strom	7,32 A	7,96 A	10,5 A
			· ·	1	
		Heizleistung	1,5-7,21 KW	1,8-9,48 KW	2,8-11,51 K
		Geräuschpegel (dBA)	32–45	33–47	33–47
	I Goronstromaniano	Leistungsaufnahme	2,2 KW	2,2 KW	2,2 KW
		Schutzklasse	IP55	IP55	IP55
		Durchfluss	60 m3/h	60 m3/h	60 m3/h
	Innenholoughtung	Тур	LED	LED	LED
	Innenbeleuchtung	Leistungsaufnahme	0,35 KW	0,35 KW	0,35 KW
	Lokales Auftreten von Rost		fläche ist möglich		
				0.25 % auftreter	1
Zusatzinformation	*Cubepools sind handgefertigte Produkte, daher können Maßabweichungen von bis zu +/- 0,25 % auftreten. ** Ohne Berücksichtigung der Containerecken + 2 cm an den Ecken – punktuelle Absenkung der Fundamentbasis empfohlen.				
	5 5	<u> </u>			
	*** Bei zusätzlicher Ausstattung erhöht sich der Strom	iverbrauch (weitere into	mationen emaiten	ole bel IIII em Ha	ilulel).
		<u> </u>			
	· ·		1	Ō	
	-2 cm				
				1	